



Features

- Native XGA (D851) und WXGA (D853W) Auflösung
- 3000 ANSI Lumen (D851) und 3200 ANSI Lumen (D853W) Helligkeit
- 3D-Ready via DLP® Link™
- Bis zu 6000 Std Lampenlebensdauer (im ECO-Mode)
- VGA-Output, DVI-I, HDMI, RJ45, USB etc.
- 10 Watt Lautsprecher



Spezifikationen	
Helligkeit	D851: 3000 ANSI Lumen, D853W: 3200 ANSI Lumen
Native Auflösung	D851: XGA (1024 x 768), D853W: WXGA (1280x800)
Max. Auflösung	UXGA (1600 x 1200)
Kontrast Ratio	3000:1 (Full On/Off)
Lampe	6000/4000 Hours (Standard/Boost Mode), 220W
Lampenartikel	5811116713-S
Throw Ratio	D851: 1.60-1.92, D853W: 1.52-1.76
Bildgröße (Diagonal)	30" - 300"
Projektionsabstand	1 - 5m
Linse	D851: F = 2.52 - 2.73, D853W: F = 2.55 - 2.72
Zoom Ratio	1.2x
Bilddarstellung	4:3 Nativ, 16:9 Kompatibel
Offset	128%
Keystone Korrektur	±15° Vertikal
Farben	16.7 Millionen
Horizontale Frequenz	15, 30 - 90 KHz
Vertikale Frequenz	43 - 85 Hz
Lautsprecher	10 Watt Mono
Computer Signale	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC und Macintosh kompatibel
Video Signale	SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (576i, 720p, 1080i) thru RGB, NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Anschlüsse	HDMI v1.3, DVI-I, VGA-In, VGA-Out, Composite Video, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RCA Stereo-In, RJ45, RS-232c, USB (Service)
Gewicht	2.7 Kg
Maße (B x H x T)	305 x 109 x 216 mm
Geräuschpegel	33dB/36dB (Standard/Boost Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: TBA (Standard Mode), 280W (Boost Mode), <1W (Standby Mode)
Garantie	3 Jahre Gerät, 1 Jahr oder 1000 Std Lampe
Standard Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Batterien für FB, Tasche, User's Manual (CD)
UPC	D851: 814964335166, D853W: 814964335173